

➤ Empresa: SUBA UACH
 ➤ Contacto: KEILA HERNANDEZ
 ➤ Dirección:
 ➤ Teléfono: 439 1500 ➤ Ext: 2113
 ➤ E-mail:

➤ Celular:
 ➤ Fecha: 17 de agosto de 2015



➤ COTIZACION

Vigencia de cotización: 15 días

➤ Asesor: SALVADOR RAYGOZA
 ➤ Celular: 614 488 5597

SISTEMA DE CAMARAS

Cantidad	Modelo	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	DS-7216HGH-SH	DVR 16C 4 DE AUDIO, 2 SALIDAS HDMI/VGA 240IPS	\$1,645.00	\$1,645
1	HDDSH2000	DISCO DURO 2 TB DE RESPALDO	\$3,200.00	\$3,200
1	VD101S3	CAMARA DOMO 2.8-12MM P/ALTA LUMINOSIDAD (SOL)	\$3,910.00	\$3,910
3	HRE900	CAMARA DOMO 3.6MM IR 20MTS 900TVL	\$780.00	\$2,340
1	PS12DC4C	FUENTE DE PODER 12 VCD 9 SALIDAS 10A	\$560.00	\$560
4	TT201TURBOP	PAR TRANCEPTOR CONVERTIDOR COAXIAL/UTP	\$200.00	\$800
4	JR52	CONECTOR DE CORRIENTE MACHO	\$20.00	\$80
50	CABSYSUTP	LOTE DE CABLE UTPCAT5 PARA INSTALACION	\$12.00	\$600
1	SER016	SERVICIO DE INSTALACION Y PROGRAMACION	\$890.00	\$890



DS-7216HGH-SH
 Características principales:
 - Sistema Tribrido
 - 16 Canales de Video TurboHD + 2 IP 1080p.
 - 4 Entradas / 1 Salida de Audio.
 - Incluye Disco Duro de 2 TB.
 - Salidas de Video HDMI / VGA Simultáneas FullHD 1080p.
 - Soporta Servicio DDNS Hikvision.
 - Compatible con Software Cliente iVMS-4200 (Windows/Mac), iVMS-4500 (Android, iPhone, iPad, iPod Touch).



HRE900
 Especificaciones:
 - Sensor 1/3" EPCOM Ultra HR+2.0. 900+TVL
 - Lente Fijo de 3.6 mm.
 - Día/Noche:
 - Día/Noche Real con Filtro Mecánico ICR.
 - LEDs IR para iluminar hasta 20m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR.
 Funciones:
 - HDR, AWB, AGC.
 Características físicas y eléctricas:
 - Para exterior/interior, antivandalismo.
 - Norma Ip66.
 - Incluye montaje con cableado protegido.
 - Temperatura de operación: -40~60°C.
 - Dimensiones: 89.6 x 59.1 mm.

VD101S3
 CARACTERÍSTICAS GENERALES
 - CCD 1/3" Sony 960H Súper HAD II de Doble Escaneo (Effio-V).
 - Día/noche real (filtro ICR incorporado).
 - 800TVL en color, 850TVL en B/N.
 - Lente: varifocal de 2.8 a 12mm.
 - Iluminación mínima: 0 lux (IR encendido).
 - IR Inteligente: 30 m.
 - Tecnología WideLux3 WDR Real (WDR + ATR-EX2).
 - 2/3D-DNR: Reducción de ruido digital.
 - Defog: Visión en ambiente con niebla.
 - DIS: Estabilizador de imagen digital.
 - HLC: Enmascaramiento de zonas de alta iluminación.
 - DSS: Shutter digital lento.
 - Funciones: AGC, HLC, BLC, ATR-EX, DNR, flip, ajuste de imagen, zoom, etc.
 - Alimentación: 12 Vcd/24 Vca.
 - Consumo: 6 W.



PS12DC4C
 Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca.
 - Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas).
 - Fusible térmico PTC integrado de 6A.
 - Incluye cable de alimentación.
 - LED indicador de alimentación.
 - Certificaciones: UL, CE.



TT101FTURBO
 Kit de transceptores pasivos TURBOHD
 Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD en 720 pixeles
 Transmisión de 230 metros (754 ft) para TurboHD en 1080 pixeles
 Terminales tipo pin para cable UTP
 Protección interconstruida contra sobretensión
 Diseño de filtro de onda anti-estático
 Inmunidad al ruido de 60 dB

Forma de Pago	Servicio de Monitoreo	Mensual	Semestral	Anual	Subtotal	
50% al solicitar resto a termino de obra	➤ Residencial				IVA	\$14,025.00
	➤ Comercial					\$2,244.00
	➤					
	➤					\$16,269.00
					Total	

➤ Banco: BANREGIO
 ➤ Titular: Alarmas y Sistemas Integrales S.A. de C.V.
 ➤ Cuenta: 060-02228
 ➤ Clabe: 58150600222800186

FIRMA

Todos nuestros equipos cuentan con garantía de 1 año

Teofilo Borunda #1326 Tel. 416 66 60 / 66

01 800 712 31 94

alarmasalfa@gmail.com www.alfasecurity.com